



Trabaja a gran altitud **manteniéndolo la estabilidad**

## Plataforma telescópica **diésel** 16 - 34 m

- ✓ Pluma telescópica suave
- ✓ Gran alcance de altura
- ✓ Dispositivos de seguridad completos
- ✓ Amplia gama de trabajos



Nogal 4524 Loma Bonita Ejidal Zapopan Jalisco c.p. 45085

# Plataforma telescópica **diésel** 16 - 34 m

Model		RL16	RL20	RL22	RL24	RL28	RL34	
<b>Medidas</b>								
Altura máxima para trabajar	m	16	20	21.9	23.7	28.7	34	
Altura máxima de plataforma	m	14	18	19.9	21.7	26.7	32	
Alcance horizontal máximo	m	12.6	15	13.7	15.8	18.5	20.6	
Dimensiones de plataforma	m	1.83x0.76	2.44x0.91					
Longitud (plegada)	m	8.55	9.07	10.06	9.1	10.76	12.6	
Ancho (plegado)	m	2.38	2.42	2.5			2.58	
Altura (plegada)	m	2.63	2.58	2.86	2.85	2.83	2.95	
Distancia entre ejes	m	2.4	3	2.5		3		
Distancia al piso (centro)	m	0.42	0.37	0.41			0.43	
<b>Rendimiento</b>								
Capacidad máxima de elevación	kg	230	480	300	480			
Capacidad máxima de elevación (no restringida)	kg	2						
Rotación de plataforma		±90°						
Rotación vertical de brazo		135°						
Rotación brazo giratorio		355°			360° Continua			
Velocidad de conducción (plegada)	km/h	5						
Velocidad de conducción (desplegada)	km/h	1.1						
Capacidad de ascenso (en una pendiente)		45%						
Límite máximo de trabajo (en una pendiente)		5°						
Radio de giro (adentro)	m	1.87	2.76	2.1		2.76	2.57	
Radio de giro (afuera)	m	4.9	6.09	5.4		6.09	6.11	
Modo de conducción y dirección		4x4x2						
Tipo de llanta		33x12-20			36x14-20		385/65-22.5	
<b>Poder</b>								
Potencia de motor	kW	36kW@2400rpm-2600rpm					55kW@2400rpm-2600rpm	
Capacidad de tanque de combustible	L	151			100	110	151	
Capacidad de tanque hidráulico	L	160			110		160	
Control de voltaje	V	12						
Peso	kg	7500	9500	9400	10400	12600	18500	
Cumple con las normas		EN280:2013+A1:2015				GB25849-2010		



Servicio: 333-576-3140

[www.garveg.com](http://www.garveg.com)

